

OSCOLATI



Scaletta telescopica da applicare sotto plancetta

AISI 316

Realizzata in **acciaio inox lucidato a specchio**. Gradini ovali con pedana in plastica bianca.

Codice	Gradini	Ø tubi mm	Lunghezza mm		Larghezza max mm
			aperta	chiusa	
49.542.03	3	19/25/31	880	370	300



▲ Fissaggio sotto plancetta

OSCOLATI



Scaletta da plancetta a scomparsa totale con slitta telescopica

AISI 316

Completamente in **acciaio inox lucidato a specchio**. Gradini ovali con pedana in plastica bianca, versione con fermo frontale scatolato della parte sfilabile.

Codice	Gradini	Ø tubi mm	Lunghezza mm		Larghezza max mm	Modello
			aperta	chiusa		
49.543.03	3	19/25/32	880	373	300	Standard
49.543.04	4	19/25/32/38	1155	405	300	Standard
49.543.33	3	19/25/32	880	373	205	Stretta per gommoni



OSCOLATI



Scaletta sottoplancetta scorrevole

AISI 316

Maniglia di risalita integrata. Sistema di blocco antivibrazione.

Codice	Ø tubi mm	Gradini		Lunghezza mm		Larghezza max mm
		N.	colore	aperta	chiusa	
49.558.04	19/25/32/38	4	Nero	1125	415	307

