

New**Unità Refrigerante ISOTHERM VE200 PLUG&PLAY****PLUG&PLAY**

L'unità refrigerante VE200 PLUG&PLAY è la soluzione ideale per trasformare spazi inutilizzati in aree refrigerate. Facile da installare, non richiede tecnici qualificati grazie al design preassemblato con gas refrigerante già caricato.

Codice	Max volume		V	Compressore	Range temperatura	l↔l mm	
	Frigo	Freezer				Evaporatore	Compressore
50.931.95*	200	65	12/24*	BD35F	+0° +11°	360x257x258	280x160x175

* Opzione AC/DC tramite il power pack Isotherm.

**Accessori per frigoriferi****INDEL WEBASTO MARINE ISOTHERM Smart Energy Control**

Questo dispositivo, attraverso un sofisticato micro-processore, riduce in maniera significativa il consumo di energia dei frigoriferi o gruppi raffrigeranti. Regola in continuo il numero dei giri del compressore, e valuta attraverso uno specifico sensore la temperatura dell'aria nel frigo, facendo raffreddare un po' più del necessario i cibi contenuti, quando è in funzione il motore della barca o collegata la corrente di banchina. In navigazione sfrutta le frigorie in più immagazzinate nei cibi per ridurre il funzionamento del compressore. Il risultato finale è un risparmio di energia fino al 50%. Il dispositivo è abbinabile a qualsiasi frigo o gruppo raffrigerante purché dotato di centralina SECOP 101N0212. Il Kit è composto da: pannello con microprocessore + potenziometro regolabile + sensore aria.

Codice	V ingresso (AC)		l↔l mm	
	ingresso (AC)	uscita (DC)	Potenza di uscita W	Corrente di uscita A
50.932.20	12/24		225x155x80	

Power Pack ISOTHERM 108W VAC 50/60HZ 24V per frigo

Ottimizzato sulle curve di assorbimento dei nostri compressori, permette ai frigoriferi e unità Isotherm di essere alimentato universalmente, con tensione DC 12/24V e AC 115/220V 50/60Hz. Alta potenza in uscita fino a 108W. Leggero e compatto nelle dimensioni. Utilizzabile per diversi modelli di compressore.

Compatibile con tutti i frigoriferi Isotherm che sono 12/24V e hanno un compressore BD35 / BD50 / BDMICRO 1.4.

Codice	V		Potenza di uscita W	Corrente di uscita A	l↔l mm
	ingresso (AC)	uscita (DC)			
50.820.02	100-240	26,5	> 108	> 4,5	131x35x255

**Frigoriferi ISOTHERM**
Giacette elettrica DIVINO THE ONE

Apparecchio di raffreddamento da incasso per bottiglie. Mantiene il vino o lo champagne perfettamente refrigerati. Si attiva toccando qualsiasi parte della corona di acciaio. Illuminazione led interattiva con 27 opzioni di colore. IP65 lato esterno – IP22 lato interno.

Codice	Capacità	V	Potenza W	Ø foro mm	Ø ghiera mm	Profondità mm	Luce interna
50.835.20	1 bottiglia	12	60	152	169	301	27 opzioni di colore

**Frigorifero ISOTHERM con compressore ermetico Secop senza manutenzione da 42 litri - porta silver**

Provvisti di controllo elettronico che spegne il frigo quando la tensione scende sotto 10,4 V e riparte quando risale a 11,7 V (valori regolabili rispettivamente fino a 9,6 e 10,9 V). Velocità di rotazione 2000-2500-3000 RPM regolata secondo il volume da raffreddare. Ventilazione forzata. Compressore remotizzabile. Consumo energetico 275 W/24h.



Codice	Modello	Capacità l	V	Accumulo freddo con piastre eutettiche	Scomparto	l↔l mm			Cornice di finitura OPTIONAL		kg
						larghezza	profondità	altezza	Nera	Inox	
50.830.04	CR42/V	42	12/24	No	Singolo	380	452/310	520	50.934.01	50.934.02	13,5
50.833.01	CR42EN	42	12/24	Si	Singolo	380	475/310	530	50.934.01	50.934.02	17