



Frigorifero ISOTHERM con compressore ermetico Secop senza manutenzione da 49 litri - porta silver

Provvisi di controllo elettronico che spegne il frigo quando la tensione scende sotto 10,4 V e riparte quando risale a 11,7 V (valori regolabili rispettivamente fino a 9,6 e 10,9 V). Velocità di rotazione 2000-2500-3000 RPM regolata secondo il volume da raffreddare. Ventilazione forzata. Consumo energetico 280 W/24h.

Codice	Modello	Capacità l	V	Accumulo freddo con piastre eutettiche	Scomparto	↔ mm			kg	Cornice di finitura OPTIONAL	
						larghezza	profondità *	altezza		Nera	Inox
50.935.00	CR49	49	12/24	No	Singolo	380	470	525	17	50.934.01	50.934.02
50.936.00	CR49EN **	49	12/24	Si	Singolo	380	470	525	18	50.934.01	50.934.02

* La profondità si intende porta e maniglia esclusa (± 40 mm)
 ** Sistema ad accumulo di freddo, consumo ridotto d'energia.



Frigorifero ISOTHERM con compressore ermetico Secop senza manutenzione da 65 litri - porta silver

Provvisi di controllo elettronico che spegne il frigo quando la tensione scende sotto 10,4 V e riparte quando risale a 11,7 V (valori regolabili rispettivamente fino a 9,6 e 10,9 V). Velocità di rotazione 2000-2500-3000 RPM regolata secondo il volume da raffreddare. Ventilazione forzata. Consumo energetico 290 W/24h.

Codice	Modello	Capacità l	V	Accumulo freddo con piastre eutettiche	Scomparto	↔ mm			Cornice di finitura OPTIONAL	kg
						larghezza	profondità *	altezza		
50.935.11	CR65	65	12/24	No	Singolo	450	500	530	Inox	18
50.936.11	CR65EN **	65	12/24	Si	Singolo	450	500	530	50.934.03	19

* La profondità si intende porta e maniglia esclusa (± 40 mm)
 ** Sistema ad accumulo di freddo, consumo ridotto d'energia.



Frigorifero ISOTHERM con compressore ermetico Secop senza manutenzione da 85 litri - porta silver

Provvisi di controllo elettronico che spegne il frigo quando la tensione scende sotto 10,4 V e riparte quando risale a 11,7 V (valori regolabili rispettivamente fino a 9,6 e 10,9 V). Velocità di rotazione 2000-2500-3000 RPM regolata secondo il volume da raffreddare. Ventilazione forzata. Consumo energetico 380 W/24h.

Codice	Modello	Capacità l	V	Accumulo freddo con piastre eutettiche	Scomparto	↔ mm			Cornice di finitura OPTIONAL	kg
						larghezza	profondità *	altezza		
50.935.02	CR85	85	12/24	No	Singolo	475	515	625	Nera	23
									50.934.04	

* La profondità si intende porta e maniglia esclusa (± 40 mm)



Frigorifero ISOTHERM con compressore ermetico Secop senza manutenzione da 100 litri - porta silver

Provvisi di controllo elettronico che spegne il frigo quando la tensione scende sotto 10,4 V e riparte quando risale a 11,7 V (valori regolabili rispettivamente fino a 9,6 e 10,9 V). Velocità di rotazione 2000-2500-3000 RPM regolata secondo il volume da raffreddare. Ventilazione forzata. Consumo energetico 400 W/24h.

Codice	Modello	Capacità l	V	Accumulo freddo con piastre eutettiche	Scomparto	↔ mm			kg
						larghezza	profondità *	altezza	
50.935.12	CR100	100	12/24	No	Singolo	485	455	745	26

* La profondità si intende porta e maniglia esclusa (± 40 mm)