



▲ 50.917.03/05



▲ 50.916.03/05

**New****Frigoriferi a cassetto DOMETIC**

Design innovativo e alta efficienza energetica, con soluzione di raffreddamento 3-in-1: solo frigo, solo freezer o entrambi.

La cella freezer può essere estratta con facilità per fare spazio a un frigorifero più grande.

- Pannello di comando touch interno con barra a LED;
- Installazione porta reversibile;
- Maniglia larga completamente integrata per un facile accesso;
- Chiusura intelligente per creare uno spazio e consentire l'aerazione;
- Compressore leggero, compatto e a risparmio energetico con 3 modalità (Eco/Boost/Silent);
- Compressore remotizzabile per la versione da 35 litri per ridurre al minimo la profondità;
- Le cornici sono regolabili per installazione standard o ad incasso.

Porta argento scuro	Pannello acciaio inox	Modello	Capacità l	V	Consumo W/24 h	lmm (LxHxP)	kg
50.916.03	50.917.03	NRX0050	46	12/24	222	380x510x525	17
50.916.05	50.917.05	NRX0060	58	12/24	234	448x537x525	17



▲ 50.918.01-07

**New****Frigoriferi DOMETIC nero scuro**


Frigoriferi con pannello nero scuro. Equipaggiati con 3 comodi ripiani e un balconcino per bottiglie o lattine. Scomparto freezer ordinabile separatamente come accessorio.

- Pannello di comando touch interno con barra a LED;
- Installazione porta reversibile;
- Maniglia larga completamente integrata per un facile accesso;
- Compressore leggero, compatto e a risparmio energetico con 3 modalità (Eco/Boost/Silent);
- Compressore remotizzabile per la versione da 35 litri per ridurre al minimo la profondità;
- Le cornici sono regolabili per installazione standard o ad incasso.

Porta nero scuro	Modello	Capacità l	V	Consumo W/24 h	kg
50.918.01	NRX0035E	34	12/24	230	16
50.918.03	NRX0050E	46	12/24	222	17
50.918.05	NRX0060E	58	12/24	234	17
50.918.07	NRX0080E	78	12/24	304	20



▲ 50.913.20/30



▲ 50.913.40



▲ 50.913.20/30

Frigo a cassetto DOMETIC

Funziona con compressore ermetico 12/24 V. Gruppo refrigerante amovibile fino a 1,5 m in caso di profondità limitata. Frontale in acciaio inox.

Codice	V	Capacità l	Intervallo temperatura	W	lmm		profondità mm	
					larghezza	altezza	con compressore	senza compressore
50.913.20	12/24	20	0° + 15°	36	438	250	565	422
50.913.30	12/24	30	-2° + 12°	36	440	250	730	560



50.913.40 Telaio inox per il fissaggio del 20 e 30 litri.