

Frigoriferi OSCULATI


OSCULATI

Frigorifero Frigo° con pannello frontale clean touch


Frigo versatili e compatti. Facilmente installabili in qualsiasi imbarcazione o veicolo. Previsti di comodo scomparto congelatore removibile se non necessario per estendere la capacità frigo. Equipaggiato da compressore Huayi, con comodo comando di controllo interno per regolare la temperatura e pannello porta in alluminio spazzolato anodizzato clean touch.

FRIGO°
by OSCULATI


Codice	Capacità l	V	←→ mm			kg	Cornice OPTIONAL
			larghezza	profondità	altezza		
50.960.00	50	12/24	380	490	530	17	50.960.30
50.960.02	85	12/24	475	545	630	21	50.960.32



▲ 50.960.00



▲ 50.960.02


New

Glacette termoelettrica 12V - 220V

Questa glacette termoelettrica è un dispositivo di raffreddamento all'avanguardia progettato per garantire la temperatura ideale per bottiglie di vino e altre bevande fino ad un diametro di 92 mm. Il sistema di raffreddamento è termoelettrico e utilizza tubi di rame e un dissipatore di calore, assicurando una distribuzione uniforme della temperatura e prestazioni ottimali. La glacette è equipaggiata con un moderno pannello di controllo touch con display, che rende la regolazione della temperatura da un minimo di 5° semplice e intuitiva. Viene fornita con trasformatore a 220V e spina per accendisigari a 12V (vedi 14.517.01).



Codice	Capacità	V	Potenza W	Ø foro mm	Profondità mm
50.860.01	1 Bottiglia	12/220	72	92	190

Fabbricatori di ghiaccio

New

Fabbricatore di ghiaccio ISOTHERM AC/DC inox Clean Touch

AC/DC

CLEAN TOUCH

Il fabbricatore di ghiaccio AC/DC di Isotherm è progettato per un utilizzo versatile a bordo di imbarcazioni, combinando compatibilità energetica, design compatto e alta efficienza. Produce fino a 4,6 kg di ghiaccio al giorno. Dotato di pannello in acciaio inox con finitura anti impronte e serbatoio di 8 litri integrato.

isotherm


▲ 50.843.01

Codice	V	←→ HxLxP mm	kg
50.843.01	12/230	626x371x501	29
50.843.02	12/115	626x371x501	29
50.843.03	24/230	626x371x501	29
50.843.04	24/115	626x371x501	29