


Fabbricatore di ghiaccio IceDrink Clear ISOTHERM by Indel Webasto Marine

Icemaker completamente in inox con una produzione massima pari a 18 kg/giorno di ghiaccio trasparente grazie alla tecnologia spray di cui è dotato.

Codice	V	Consumo A-h	HxLxP mm	kg
50.840.00	220V (disponibile 110 V a richiesta)	1,4	582x353x405	28



▲ 50.840.10



Fabbricatore di ghiaccio IceDrink Clear WT con serbatoio integrato ISOTHERM by Indel Webasto Marine

Icemaker completamente in inox con una produzione massima pari a 18 kg/giorno di ghiaccio trasparente grazie alla tecnologia spray di cui è dotato.

Versione con serbatoio integrato da 3 l. Le dimensioni esterne sono **identiche** al modello con kit acqua esterno.

Flangia di finitura esterna a tre lati, disponibile come optional.

Codice	V	Consumo A-h	HxLxP mm	kg
50.840.10	220 V (disponibile 110 V a richiesta)	1,4	590x355x404	26

50.934.29 Flangia inox su tre lati.




Fabbricatore di ghiaccio White Ice inox ISOTHERM by Indel Webasto Marine

Completamente in acciaio inox, capace di produrre al massimo 8 kg/giorno di ghiaccio bianco. Si distingue per il suo design e per la possibilità di un incasso parziale con cornice su 3 lati o totale, richiedendo a parte la flangia inferiore. Grazie all'esclusivo sistema di ventilazione del gruppo moto condensatore nella parte frontale, è particolarmente indicato per le elevate temperature esterne. Assorbimento 180W e dimensioni che variano a seconda dell'inserimento o meno delle flange. Si consiglia di lasciare 5 cm di spazio posteriormente all'icemaker per lo scarico dell'acqua e per le relative connessioni. Peso 29 kg.

Codice	Versione	HxLxP mm		V
		con flangia	senza flangia	
50.840.04	Connessione rete idrica	640"x410x436	629x375x428	220

* Con flangia inferiore a richiesta l'altezza diventa 661 mm.



Fabbricatore di ghiaccio White Ice Low Profile ISOTHERM by Indel Webasto Marine

Stesse caratteristiche del modello White Ice, eccelle in flessibilità d'installazione. Grazie al posizionamento del gruppo motore posteriormente al mobile freezer, rende il prodotto applicabile in spazi ove l'altezza è ridotta, come nel caso delle sedute tipiche nei pozzetti esterni. La cornice in acciaio inox permette infine un'integrazione elegante e funzionale in qualsiasi imbarcazione anche di piccole dimensioni. Produzione 8 kg/giorno. Assorbimento 180 W. Si consiglia di lasciare 5 cm di spazio posteriormente all'icemaker per lo scarico dell'acqua e per le relative connessioni. Peso 29,5 kg.

Codice	HxLxP mm		V*
	con flangia	senza flangia	
50.841.00	490x410x630	476x372x630	220

* A richiesta 110 V

