



Adattatori di scarico

Adattatori di scarico con tubo di aspirazione da 24 mm di diametro.
Realizzati in acciaio inossidabile 316.

Codice	Tipo	Ø tubo mm	Materiale
50.255.01	Standard	24	SS 316
50.255.02	Concurva	24	SS 316
50.255.03	Obliqua	24	SS 316



New Riscaldatori a liquido Autoterm Flow

I riscaldatori a liquido AUTOTERM Flow sono una soluzione versatile e compatta per imbarcazioni e veicoli, con una potenza termica di 5 kW. Progettato per riscaldare cabina e interni. Disponibile per sistemi a benzina (12V) e diesel (12/24V). Il kit contiene tutto il necessario per l'installazione della caldaia. Pannello di controllo **50.251.01** da acquistare separatamente per azionare la caldaia. Per completare l'installazione sarà inoltre necessario acquistare il tubo di circolazione di acqua calda (diametro 16mm tipo **17.740.16**) e le distribuzioni locali ad aria in base alle esigenze.

Vengono forniti con i seguenti accessori inclusi nel kit: Isolamento termico; Morsetto per pompa del carburante con guarnizione in gomma; Pompa del carburante; Cablaggio elettrico per la pompa; Cablaggio elettrico per i pannelli di controllo; Tubo di aspirazione aria con filtro; Tubo di scarico lungo 1 metro (adattatori optional: **50.255.01/02/03**); Tubo carburante in nylon da 5,5 metri; Cover per tubo carburante in nylon; Staffa di montaggio per la pompa; Silenziatore con kit di montaggio; Copricalore per tubo di scarico; Pompa elettrica per liquidi; Connettore del tubo del liquido di raffreddamento; Adattatore per tubo di scarico a forma di L; Tubo del liquido di raffreddamento da 2 metri.

Codice	Modello	Consigliato per barche (m)		V	Potenza kW	Consumo energetico (W)	Consumo carburante (l/h)	———— mm	kg
		clima mediterraneo	clima nordico						
50.261.12	Benzina	10-13	8-11	12	5	42	0,7	220x90x136	2,4
50.262.12	Diesel	10-13	8-11	12	5	42	0,62	220x90x136	2,4
50.262.24	Diesel	10-13	8-11	24	5	42	0,7	220x90x136	2,4



New

Scambiatori di calore (fan coil) per caldaia Autoterm Flow

Scambiatori di calore con ventola attiva integrata per riscaldatori a liquido Autoterm Flow. Ricevono l'acqua generata dalla caldaia tipo 50.261.12 - 50.262.12/24 e distribuiscono aria calda. Per le versioni senza interruttore integrato si può collegare un qualsiasi termostato e/o interruttore con una o due velocità (tipo 50.266.30).

Codice	V	Potenza kW	Capacità di riscaldamento m ³ /h	Uscite	Inter-ruttore	Velocità	Termostato	Tipo di montaggio
50.267.01	12	2,75	110	1	Si	1	Si	A parete
50.267.02	12	5,9	347	1	Si	3	Si	A parete
50.266.01	12	3,05	236	2	No	2	No	Incasso
50.266.02*	12	6,05	314	3x60mm	No	2	No	Remoto*

